

**ENGLISH****S-VHS-C Movie Camera****Specifications**

Information for your safety

<b>Power Source:</b>	4.8 V (Battery Pack) 6.0 V (AC adaptor)
<b>Power Consumption:</b>	6.8 W (Battery Pack Operation)
<b>Video Recording System:</b>	Rotary four heads, helical scanning system
<b>Tape Speed:</b>	23.39 mm/s
<b>Tape Format:</b>	S-VHS-C/VHS-C tape
<b>Recording/Playback Time:</b>	45 min. with SEC45XD
<b>VIDEO</b>	
<b>Television System:</b>	CCIR; 625 lines, 50 fields PAL colour signal
<b>Modulation System:</b>	Luminance; FM azimuth recording Colour signal; Converted subcarrier phase shift recording
<b>Output Level:</b>	VIDEO OUT (PHONO); 1.0 Vp-p, 75 ohm unbalanced S-VIDEO OUT; 1.0 Vp-p, 75 ohm unbalanced
<b>AUDIO</b>	
<b>Output Level:</b>	AUDIO OUT (PHONO); -6 dB, 47 kohm loaded
<b>Input Level:</b>	MIC IN (M3); -70 dB, 4.7 kohm or more unbalanced
<b>Audio Track:</b>	1 track (Normal-Monaural) 2 channels (Hi-Fi Sound-Stereo)
<b>Image Sensor:</b>	1/3-inch CCD Image Sensor
<b>Lens:</b>	10:1 Variable Speed Power Zoom Lens with Digital AI Auto Focus Focal Length 6-60 mm F1.6 Auto Iris Filter Diameter 37 mm
<b>Viewfinder:</b>	0.5-inch Electronic Viewfinder
<b>Standard Illumination:</b>	1,400 lux
<b>Minimum Required Illumination:</b>	1 lux (Low Light Mode)
<b>Video Horizontal Resolution:</b>	S-VHS; More than 400 lines (S-VIDEO OUT) VHS; More than 250 lines
<b>Signal-to Noise Ratio:</b>	Video; More than 43 dB Audio; More than 47 dB (Hi-Fi) More than 41 dB (Normal)
<b>Audio Frequency Response:</b>	Hi-Fi; 50-20,000 Hz Normal; 80-8,000 Hz
<b>Operating Temperature:</b>	0°C-40°C
<b>Operating Humidity:</b>	10%-80%
<b>Weight:</b>	Approx. 760 g (without Battery Pack)
<b>Dimensions:</b>	112 (W)×117 (H)×216 (D) mm

**AC Adaptor**

Information for your safety

<b>Power Source:</b>	AC 100-240 V, 50-60 Hz (Automatic voltage adjustment)
<b>Power Consumption:</b>	25 W
<b>DC Output:</b>	DC 6 V, 8.5 W (Movie Camera Operation) DC 4.8 V, 1.2 A (Battery Pack Charging)
<b>Weight:</b>	Approx. 210 g (without AC Cable)
<b>Dimensions:</b>	72 (W)×39 (H)×143 (D) mm

Weight and dimensions shown are approximate.  
Specifications are subject to change without notice.

**DEUSCH****S-VHS-C Camerarecorder****Technische Daten**

Information für Ihre Sicherheit

<b>Stromversorgung:</b>	4.8 V (Akku) 6.0 V (Netzadapter)
<b>Leistungsaufnahme:</b>	6.8 W (Betrieb am Akku)
<b>Video-Aufnahmesystem:</b>	4 Rotationsmagnetköpfe, Schrägspurverfahren
<b>Bandgeschwindigkeit:</b>	23.39 mm/s
<b>Bandformat:</b>	S-VHS-C/VHS-C-Videocassetten
<b>Aufnahme/Wiedergabe Zeit:</b>	45 min. mit Cassette SEC45XD
<b>VIDEO</b>	
<b>Fernsehsystem:</b>	CCIR; 625 Zeilen, 50 Halbbilder, PAL-Farbsignal
<b>Modulationssystem:</b>	Luminanz; FM-Azimuth-Aufnahme Farbsignal; Aufzeichnung mittels umgesetztem Hilfsträger mit rotierender Phasenlage
<b>Ausgangspegel:</b>	VIDEO OUT-Buchse (Cinch); 1.0 V <sub>SS</sub> , 75 ohm asymmetrisch S-VIDEO OUT-Buchse; 1.0 V <sub>SS</sub> , 75 ohm asymmetrisch
<b>AUDIO</b>	
<b>Ausgangspegel:</b>	AUDIO OUT-Buchse (Cinch); -6 dB, 47 kOhm belastet
<b>Eingangspegel:</b>	MIC IN-Buchse (M3); -70 dB, 4.7 kOhm oder mehr, asymmetrisch
<b>Tonspur:</b>	1 Spur (normal-Mono) 2 Hi-Fi-Spuren (Stereo- oder 2 kanalton)
<b>Bildwandler-System:</b>	1/3-Zoll CCD-Bildwandler
<b>Objektiv:</b>	Motor-Zoom-Objektiv 10:1 mit variabler Zoomgeschwindigkeit und Digital-KI-Autofocus Brennweite 6-60 mm F1.6 Automatische Blendeneinstellung Durchmesser des Filtergewindes 37 mm
<b>Sucher:</b>	0.5" elektronischer Sucher
<b>Standardbeleuchtung:</b>	1,400 lux
<b>Mindestbeleuchtung:</b>	1 lux (Betriebsart „Schwachlicht“)
<b>Horizontale Videoauflösung:</b>	S-VHS; Besser als 400 Linien (S-VIDEO OUT) VHS; Besser als 250 Linien
<b>Signal/Störabstand:</b>	Video; besser als 43 dB Audio; besser als 47 dB (Hi-Fi Spur) besser als 41 dB (Normal-Spur)
<b>Tonfrequenzgang:</b>	Hi-Fi-Spur; 50-20,000 Hz Normal-Spur; 80-8,000 Hz
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C-40°C
<b>Luftfeuchtigkeit (rel.):</b>	10%-80%
<b>Gewicht:</b>	ca. 760 g (ohne Akku)
<b>Abmessungen:</b>	112 (B)×117 (H)×216 (T) mm

**Netzadapter**

Information für Ihre Sicherheit

<b>Stromversorgung:</b>	Wechselstrom 100-240 V, 50-60 Hz (Automatische Spannungsregelung)
<b>Leistungsaufnahme:</b>	25 Watt
<b>Gleichstrom-Ausgang:</b>	6 V, 8.5 W (Camerarecorderbetrieb) 4.8 V, 1.2 A (Aufladen des Akkus)
<b>Gewicht:</b>	ca. 210 g (ohne Netzkabel)
<b>Abmessungen:</b>	72 (B)×39 (H)×143 (T) mm

Bei Gewicht und Abmessungen handelt es sich um  
Näherungswerte.  
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.